

 Göteborgs Stad	Dokumentansvarig Kerstin Sandholt	Publicerat 2024-01-12
---	--------------------------------------	--------------------------

Tekniska krav och anvisningar

Bygg

Ändrings-PM TKA-Vitvaror



Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom området TKA-Vitvaror. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan övrig förändring lämnas utan notis. Endast större och övergripande ändringar noteras under denna rubrik. Förändringar i respektive dokument markeras inte.

Förändringar till TKA 2024

1.3 Energi

Justerad text, hänvisning till:

Energiklasser enligt TKA Energi och Miljö.

Ny rubriker / krav:

1.5 Ramavtal

För produktval vid utbyte, se stadsfastigheters ramavtal för vitvaror.

1.7. Komponentlista

Komponentlista för vitvaror ska fyllas i av entreprenören, enligt mallen "Komponentlista för vitvaror" TKA Bygg/ Mallar för Bygg.

1.8 Kulör

Vitvaror ska vara Kulör vit, (utbytbarhet).

2. Diskmaskin

Kompletterade text: Diskmaskiner ska placeras på sockel 300-500 mm ovan golv, avser proffsmaskiner.

Borttagen text: ~~Diskmaskiner ska förses med automatisk doseringsutrustning, avser professionella diskmaskiner.~~

Nytt krav: Proffsdiskmaskin förses med skylt om typ av diskmedel (avser maskin programmerad för tablett).

2.2 Lägenheter –Vård och omsorgsboende och BmSS

Borttagen text: ~~Hushållsdiskmaskin kan vara underbyggd.~~

Ersatt med: Pentry/kök ska förberedas för underbyggd hushållsdiskmaskin

5. Spis och kolfilterfläkt

Nytt krav: Spisfläkt ska vara med timerfunktion.

Utbildnings kök utformas med spiskåpor, enligt TKA luft.

Till övriga utrymmen med spisar fläkt enligt TKA Luft.



7. Mikrovågsugn

Borttagen text: Mikrovågsugn ska ha en effekt på minst 900 W.

Mikrovågsugn ska ha effektreglering och tidur.

Mikrovågsugn ska ha rostfritt ugnsutrymme.

Mikrovågsugn ska placeras mellan 700 och 1200 mm över golv.

Ersatt med: Plats för Mikrovågsugn, beakta tillgänglighetskrav minst en mikrovågsugn ska vara tillgänglig för alla.

Beakta även risk för skällning, ugnen ska placeras max 1200 mm (underkant ugn) över golv.

8. Tvättmaskin

8.1 Vård och omsorgsboende, BmSS, Skolor och Förskolor

Kompletterande text: Tvättmaskin bör anslutas till doseringsutrustning 2 pumpar, (gäller ej BMSS där tvätt tvättas med boendes egna tvättmedel).

Nytt krav: Dunkar placeras i dunkhållare eller liknande monteras på vägg.