

 Göteborgs Stad	<b>Dokumentansvarig</b> Kerstin Sandholt	<b>Publicerat</b> 2024-01-12
---	---	---------------------------------

# Tekniska krav och anvisningar

## Bygg

### Ändrings-PM TKA-Vitvaror-Inhyrning

Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom området TKA-Vitvaror-Inhyrning. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan övrig förändring lämnas utan notis. Endast större och övergripande ändringar noteras under denna rubrik. Förändringar i respektive dokument markeras inte.

## **Förändringar till TKA 2024**

### **1.3 Energi**

*Justerad text, hänvisning till:*

Energiklasser enligt TKA Energi och Miljö.

*Ny rubriker / krav:*

### **1.5 Ramavtal**

För produktval vid utbyte, se stadsfastigheters ramavtal för vitvaror.

### **1.7. Komponentlista**

Komponentlista för vitvaror ska fyllas i av entreprenören, enligt mallen "Komponentlista för vitvaror" TKA Bygg/ Mallar för Bygg.

### **1.8 Kulör**

Vitvaror ska vara Kulör vit, (utbytbarhet).

## **2. Diskmaskin**

*Kompletterade text:* Diskmaskiner ska placeras på sockel 300-500 mm ovan golv, avser proffsmaskiner.

*Borttagen text:* ~~Diskmaskiner ska förses med automatisk doseringsutrustning, avser professionella diskmaskiner.~~

*Nytt krav:* Proffsdiskmaskin förses med skylt om typ av diskmedel (avser maskin programmerad för tablett).

## **5. Spis och kolfilterfläkt**

*Nytt krav:* Spisfläkt ska vara med timerfunktion.

Utbildningskök utformas med spiskåpor, enligt TKA luft.

Till övriga utrymmen med spisar fläkt enligt TKA Luft.

## **7. Mikrovågsugn**

*Borttagen text:* ~~Mikrovågsugn ska ha en effekt på minst 900 W.~~

 Göteborgs Stad	Dokumentansvarig Kerstin Sandholt	Publicerat 2024-01-12
---	--------------------------------------	--------------------------

~~Mikrovågsugn ska ha effektregering och tidur.~~

~~Mikrovågsugn ska ha rostfritt ugnsutrymme.~~

~~Mikrovågsugn ska placeras mellan 700 och 1200 mm över golv.~~

*Ersatt med:* Plats för Mikrovågsugn, beakta tillgänglighetskrav minst en mikrovågsugn ska vara tillgänglig för alla.

Beakta även risk för skällning, ugnen ska placeras max 1200 mm (underkant ugn) över golv.

## **8. Tvättmaskin**

### **8.1 Vård och omsorgsboende, BmSS, Skolor och Förskolor**

*Kompletterande text:* Tvättmaskin bör anslutas till doseringsutrustning 2 pumpar, (gäller ej BMSS där tvätt tvättas med boendes egna tvättmedel).

*Nytt krav:* Dunkar placeras i dunkhållare eller liknande monteras på vägg.