

Tekniska krav och anvisningar

Bygg

Ändrings-PM TKA-Vitvaror-Inhyrning



Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom området TKA-Vitvaror-Inhyrning. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan övrig förändring lämnas utan notis. Endast större och övergripande ändringar noteras under denna rubrik. Förändringar i respektive dokument markeras inte.

Förändringar till TKA 2025

1.1 Inledning och syfte

2:a stycket Justerad text, förtydligande hänvisning gäller även vid ändring:

TKA - Vitvaror, denna handling, ska användas vid nybyggnad, ändring och ombyggnad samt vid utbyte av vitvaror.

1.6 Servicemöjligheter och placering

2: a stycket Förtydligande av krav på serviceutrymme, ny justerad text:

Vitvaror ska placeras lätt åtkomliga för servicepersonal. För professionella tvättmaskiner och -torktumlare gäller att det ska vara lätt att komma till maskinens baksida och baksidan av maskinerna ska vara åtkomlig utan att maskinen först måste flyttas. Avståndet ska vara minst 50 cm.

1.8 Kulör

Förtydligande text:

Vitvaror ska vara Kulör vit, detta syftar till att förbättra utbytbarhet.

2. Diskmaskin

Allmänt

Förtydligad och justerad text samt tillkommande krav:

Diskmaskiner ska placeras på plasttråg för att förhindra vattenskador.

Diskmaskiner ska förses med tippskydd.

Diskmaskiner ska ej vara inbyggda.

Diskmaskiner ska placeras på stålsockel 300-500 mm ovan golv, avser proffsmaskiner. Syfte till krav om sockel är arbetsmiljö för personal som hanterar diskmaskin. Om avsteg från krav söks ska avsteget vara med bifogad riskanalys utifrån belastningsergonomi.

Proffsdiskmaskin förses med skylt om typ av diskmedel (avser maskin programmerad för tablett).

Beakta att professionella diskmaskiner ska anslutas till perilexuttag.

Inplastad skötselinstruktion ska anslås på maskinens front eller i anslutning till.

Definition på när proffsdiskmaskiner ska installeras: I kontor och liknande lokaler ska proffsmaskiner installeras om maskinen används mer än 1 gång/dag, beakta antalet personer och driftintensitet. I övriga fall kan hushållsdiskmaskin användas.

Kap 2.1 och 2.3 rubrik Mottagningskök utgår och modellbeteckning maskin ändrad beteckning:

2.1 Vård och omsorgsboende och BmSS – Mottagningskök och gemensamma kök

... typ Miele PFD 404 eller likvärdigt.

2.3 Förskolor, skolor – Mottagningskök och gemensamma kök och kontor

...Miele PFD 400 eller likvärdigt.

5. Spis och kolfilterfläkt

I 1: a stycket tillkommande krav på häll:

Spisar ska vara försedda med keramik- eller induktionshällar. Spishäll ska vara försedd med metallkant/ram.

I 2:a stycket ändrad krav på typ av kolfilterfläkt :

Spisar i boenderum ska monteras med kolfilterfläkt. Kolfilterfläktar som kräver demontering av fläkt eller framförvarande skåp för att kunna byta kolfilter är inte tillåtna.

7. Mikrovågsugn

Tillkommande kravställning gällande placering av micro:

Avstegsansökan från krav gällande placering skall innehålla riskanalys från projektör.

8. Tvättmaskin

Nytt krav:

Beakta att professionella tvätt- och moppmaskiner ska anslutas till säkerhetsbrytare.

8.1 Vård och omsorgsboende, BmSS, Skolor, Förskolor och Kontor – allmänna utrymmen

Tillkommande krav och ändrad förtydligande text:

Inplastad skötselinstruktion ska anslås på maskinens front eller i anslutning till.

Tvättmaskin ska anslutas till luddlåda. Luddlåda placeras i 1:a hand vid sidan om maskin och ansluts till golvbrunn. Samordnas med TKA Rör.

Vid ont om utrymme (ej pelarmontage) kan tvättmaskin placeras på sockel med uttagbart luddfilter som ansluts till golvbrunn.

8.3 Mopptvättmaskin

Tillkommande krav och ändrad förtydligande text:

Mopptvättmaskin ska anslutas till luddlåda. Luddlåda placeras i 1:a hand vid sida av maskin och ansluts till golvbrunn. Samordnas med TKA Rör.

Inplastad skötselinstruktion ska anslås på maskinens front eller i anslutning till.

9. Torktumlare

Nytt krav:

Beakta att professionella torktumlare ska anslutas till säkerhetsbrytare.

Tillkommande krav och ändrad förtydligande text:

Inplastad skötselinstruktion ska anslås på maskinens front eller i anslutning till.

10. Torkskåp - allmänt

Justerad text om dräneringslang samt tillkommande krav:

Spilltratt med inbyggt vattenlås installeras för kondensslang från torkskåp, Spilltratt Falu 71700 (RSK 8082375) eller likvärdig. Beakta självfall från torkskåpets avrinning och kondensslang ska anslutas till avlopp.

Torkskåp dubbla (120) ska anslutas till säkerhetsbrytare.

Justerad text och ändrade modellbeteckningar:

Inplastad skötselinstruktion ska anslås på torkskåpets front eller i anslutning till.

Dimensionerande förutsättningar:

Torktid: 60 minuter (1 timme).

Elenergi: max 0,3 kWh/kg.

Ljudnivå: max 56 dB(A).

Exempel på torkskåp som klarar kraven enligt ovan:

Miele DC 120 MHP alternativt Electrolux DC6-8HP eller likvärdigt.

Där 120 cm torkskåp ej kan inrymmas, installeras Electrolux DC6-4 LE alternativt Nimo DC 60 HP eller likvärdigt.

10.1 Kontor

Justerad text och ändrade modellbeteckningar:

Torkskåp typ Electrolux DC6-4 LE alternativt Nimo DC 60HP eller likvärdigt.

10.2 Förskolor och Skolor

Justerad text:

Torkskåp ska monteras och installeras i kapprum, placering samordnas med Brand.

Torkskåpets inredning ska vara utformat för förskola med utfällbara stänger, skoställ och krokar på insida dörr.

10.3 Vård och omsorgsboende och BmSS

Justerad text:

Torkskåp ska monteras och installeras i tvättstuga.