



Sortering eller krossning av berg eller andra jordarter,
4 kap 6 § (10:50 C) miljöprövningsförordningen.
Återvinning genom mekanisk bearbetning av avfall,
29 kap 41 § (90.110) miljöprövningsförordningen.

Anmälan gäller

Ny uppställning	Förlängning av befintlig verksamhet	Ändring av befintlig verksamhet
-----------------	-------------------------------------	---------------------------------

Anmälan från

Företag/namn		Organisationsnummer/personnummer	
Kontaktperson		Telefon	
E-post			
Utdelningsadress			
Postnummer	Ort		
Fakturaadress		Märkning av faktura	
Postnummer	Ort		
Anmälaren är			
Entreprenör		Byggherre	

Uppställningsplats

Fastighetsbeteckning	Fastighetens adress		
Arbetsmoment på platsen			
Krossning	Skutknackning	Borring och sprängning	Siktning
Avstånd till och ljudnivå vid närmaste bostad		Avstånd till och ljudnivå vid närmaste verksamhet (kontor etc)	
meter	dB	meter	dB
Anläggningen placeras inom vattenskyddsområde			
Ja	Nej		

Bifoga aktuell karta. Markera krossplats, bostäder, verksamheter, dagvattenbrunnar, vattendrag/diken.

Arbetstider

Veckodag	Från klockan	Till klockan	Anmärkning

Produktionsuppgifter

Beräknad produktion (i ton)	Planerad uppställningstid (fr o m–t o m)	Drifttid/år
Typ av material		
Trä, ris och stubb, med mera	Sprängsten	Betong Asfalt
Krossat material avsett för		

Bränsle/kemikalier

Bränsle och smörjmedel	Cisternvolym m ³	Därav invallad m ³	Andel inblandning av biobränsle till exempel RME eller HVO
Beskriv skyddsåtgärder vid förvaring, tankning och olycka			

Bullerkälla/källa till luftutsläpp

Maskintyp, fabrikat	Euroklass	Uppskattad ljudnivå på 10 meters avstånd från maskinen (dBA)

Bullerdämpande åtgärder

Ange bullerdämpande åtgärder vid krossning, siktning, borring, skutknackning och dylikt

Möjliga åtgärder, förväntad ljuddämpning och kostnad för åtgärderna
Beskriv hur ni avser att mäta buller till exempel extern konsult, egna mätare eller dylikt

Dammbekämpning

Hur förhindrar ni damning vid krossning, upplag, tillfartsvägar och liknande?
Förväntad effekt och kostnad för åtgärderna

Föroreningar i material

Hur förhindrar ni att tjärasfalt eller förorenat fyllnadsmaterial krossas? Bifoga provtagningsresultat/markundersökning.
--

Upplysningar

- Bullernivåerna vid bostäder och utbildningslokaler bör normalt inte överstiga 60 dBA (enligt NFS 2004:15, buller vid byggarbetsplatser).
- För verksamheten gäller förordningen om verksamhetsutövers egenkontroll SFS 1998:901.
- Du betalar en avgift för handläggningen av din anmälan. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige. Läs mer på www.goteborg.se/avgifterformiljotillsyn
- Lämna in anmälan i god tid innan verksamheten ska starta. Beslut ska fattas inom 6 veckor efter att miljöförvaltningen tagit emot anmälan och anser att den är komplett.

Namnteckning

Ort och datum	
Namnteckning, anmälare	Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter

Miljöförvaltningen behandlar personuppgifter när det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra om det krävs enligt lag eller annan författning eller är nödvändigt för ärendets handläggning. Miljö- och klimatnämnden ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Läs mer på goteborg.se/personuppgiftermiljoforvaltningen

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningen

Box 7012, 402 31 Göteborg

Telefon: 031-365 00 00

E-post: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

www.goteborg.se/miljoforvaltningen