

VA 30/75

1. Förbud mot utsläpp på marken, i grunden eller i diken och annat vattenområde av sanitärt eller industriellt förorenat avloppsvatten från bebyggelse, industri eller därmed jämförbar anläggning, t.ex. transformatorstation, såvida icke sådana skyddsanordningar vidtages, som vattentäktens ägare kan godtaga. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
2. Beläggning av markytor för körvägar, parkeringsplatser e.d. får ej ske i större utsträckning än vad som framgår av för delar av området gällande stadsplaner eller, efter överenskommelse med vattentäktens ägare, blivande stadsplaner. Beläggningssmassor får ej innehålla högre fenolhalt än 1 mg/kg. Beträffande vägen från Gamla Boråsvägen till Lackarebäcksmotet skall gälla, att avledande av dagvatten skall ske i slutna ledningar bort från skyddsområdet och att permanentbelagda vägbanor avgränsas mot omgivande mark med kantstöd.
3. Avledande av inte förorenat ytvatten från tak och icke körbara ytor får ej ske på sådant sätt att grundvattentillgången förminskas. Sådant ytvatten skall avledas på sådant sätt att det genom infiltration nedföres till grundvattenmagasinet.
4. Förvaring och hantering av för grundvattnet farliga ämnen såsom petroleumprodukter, smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, gödningsmedel, gifter för bl.a. skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel, vägsalt samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får endast ske i en omfattning, som kan anses rimlig för inom skyddsområdet belägen verksamhet eller som eljest medgives av vattentäktens ägare. Spridning av sådana ämnen får endast ske i den omfattning, som erfordras för normal markanvändning och vägunderhåll. Val av produkter för spridning skall ske med hänsynstagande till kraven på minsta möjliga inverkan på grundvattnets kvalitativa sammansättning.

VA 30/75

5. Sopor, latrin och annat avfall, som kan skada grundvattnet, får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.
6. Anläggningsverksamhet inom skyddsområdet skall bedrivas med iakttagande av stränga krav till förhindrande av förorening av grundvattnet. Upplag av bensin och olja samt påfyllning av fordon får endast ske inom avgränsade områden, som förses med skydd mot läckage. Arbetsfordon uppställs efter arbetstidens slut på avskilda platser.
7. Återfyllning av schakter och uppfyllnader får icke ske med sådant material eller på sådant sätt att förorening av grundvattnet kan riskeras.
8. Uppsättande och bibehållande av varningsskyltar på de ställen som angivits på ritning nr 84-1046:13, daterad 7.10.1974 (akten sid. 73). Utförande och text på skylten framgår av akten sid. 83.