

# Kemikalielagring inom skyddsområde Göta Älv

Inom skyddsområdet för Göta älv gäller speciella regler för lagring och hantering av olja, kemikalier och liknande. Det innebär detaljerade krav på invallning, hårdgjorda ytor och skydd för brunnar inom området.

## Kemikalielagring/invallning

Utomhusförvarade hälso- och miljöfarliga produkter ska hållas invallade inom tät, hårdgjord yta försedd med tak. Invallningen ska rymma hela den lagrade volymen. Den hårdgjorda ytan ska utföras i material som är beständigt mot de produkter som lagras.

Ett alternativ kan vara att placera en cistern i en tät kassun som också fungerar som påkörningsskydd. Invallningar, gemensamma för flera cisterner, ska rymma minst 50 procent av den totala lagringskapaciteten, men minst den största behållarens volym.

På utsatta platser måste invallningen förses med heltäckande väggar om det finns risk för att nederbörd samlas i invallningen. Regnvatten som förorenats av t ex olja ska omhändertas som farligt avfall.

Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt. Golvbrunnar får inte förekomma i lokaler där kemiska produkter hanteras. Befintliga brunnar ska sättas igen permanent eller förses med täta täcklock.

## Kemikalieförteckning

Ansvarig för verksamheten är också ansvarig för att det vid anläggningen finns en aktuell förteckning samt aktuella säkerhetsdatablad för hälso- och miljöfarliga produkter.

## Besiktning

Tankar och cisterner avsedda för förvaring av hälso- och miljöfarliga kemiska vätskor ska täthetskontrolleras vart sjätte år. Kärn som saknar korrosionsskydd ska besiktigas vart tredje år. Besiktningssprotokoll ska lämnas till miljöförvaltningen.



*Drivmedelscistern kan vallas in på detta sätt. Taket ska utformas så att det effektivt förhindrar nederbörd att komma in i invallningen.*

## Informera

Sätt upp skyltar som informerar anställda, entreprenörer, transportörer och andra om vilka regler och rutiner som ska följas inom området. Den typen av informationsskylt ska också placeras vid cisternens påfyllningsrör.

### Skyddsområde Göta älv

Av skyddsföreskrifterna framgår att det för vissa verksamheter krävs tillstånd från eller att anmälan gjorts till miljö- och klimatnämnden i Göteborg eller Ale.

### Mer information

Om skyddet av dricksvattentäkten och skyddsföreskrifterna i sin helhet får du vid kontakt med miljöförvaltningen eller Kretslopp och Vatten 031-365 00 00. På [www.goteborg.se](http://www.goteborg.se) finns mer information om skyddet av Göta Älv. Där hittar du bland annat föreskrifterna i sin helhet.

### GÖTA ÄLV ÄR VATTENTÄKT FÖR 700 000 MÄNNISKOR

Ett kemikalieutsläpp till Göta älv kan få allvarliga konsekvenser. Länsstyrelsen har därför inrättat ett skyddsområde för Göta älv närmast uppströms råvattenintaget vid Lärjeholm och beslutat om särskilda föreskrifter för att skydda vattnet.

### Verksamhetsutövare och fastighetsägare inom skyddsområdet är skyldiga att

informera anställda, entreprenörer och andra om att verksamheten ligger inom skyddsområde för vattentäkt och att särskilda föreskrifter gäller inom området. En bra metod kan vara att sätta upp informationsskyltar med instruktioner för åtgärder vid utsläpp. Dessutom ska anställda och andra informeras om företagets rutiner i händelse av olyckor.

### Risken i händelse av olycka ska undersökas

Den som bedriver verksamhet inom området ska undersöka, bedöma och värdera de risker som verksamheten kan utgöra för vattenkvaliteten i Göta älv. Därefter ska skyddsåtgärder vidtas för att förebygga att Göta älv förorenas.

### VATTENTÄKT

Avlopp från dagvattenbrunnarna i området leds till Göta Älv som är Göteborgs huvudvattentäkt.

Undvik uppställning av olja, kemikalier och dylikt. Spill får inte förekomma!

### OM UTSLÄPP SKETT

- Täck dagvattenbrunnar med skyddslock
- Använd absorptionsmedel för att samla upp utspilld vätska
- Ring Kretslopp och Vatten 031-368 72 50

*Exempel på den typ av informationsskylt som bör finnas på området.*

