



Tekniska krav och anvisningar

Bygg

Ändring-PM Principlösningar dörrar



Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom området Principlösningar dörrar. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan övrig förändring lämnas utan notis. Endast större och övergripande ändringar noteras under denna rubrik. Förändringar i respektive dokument markeras inte.

Revideringar till 2026 års anvisningar

Generella ändringar

(tas endast upp i ändrings PM som en generell beskrivning här nedan):

Kapitel A dörrfunktioner inom förskola

Öppna knapp höjd 1500mm

Tillagd text: alternativt höjd enligt verksamhets önskemål.

Nödöppningsknapp

Tillagd text:

Utred behov av kåpa med summer.

Tillagd text:

Obs! kräver analytisk dimensionering.

Skylt till nödöppningsknapp

Borttagen text:

~~som är minst 100 mm x 150 mm, och belyst när personer väntas använda dörren, det vill säga även vid utrymning. Skylten bör vara försedd~~

Övriga ändringar

Kapitel A dörrfunktioner inom förskola

Dörr A07

Justerad text:

Dörren öppnas via öppnarknapp (impuls alternativt trapp enligt verksamhets önskemål)

Dörr A09

Justerad text:

Dörren öppnas via kortläsare alternativt öppnarknapp

Dörr A21

Justerad till att skilja på ÅV-rum sam,t ÅV_hus med separata kravtexter

Kapitel Ö Dörrfunktioner Övriga och generella (Nytt kapitel)

Nytt dörrkort:

Dörr Ö01 Teknikutrymme i skalskydd