

Säker lagring av kemikalier

Kemikalier som lagras felaktigt riskerar att läcka ut till omgivningen. Om kemikalierna når mark och grundvatten kan både natur och människor skadas allvarligt. Därför ställs det krav på hantering av miljöfarliga kemikalier i samband med lagring, påfyllning och tappning.

Hanteringen av miljöfarliga kemikalier regleras i miljöbalken. En av miljöförvaltningens uppgifter är att genom kontroll och rådgivning bevaka att miljöbalkens syfte om en hållbar utveckling kan nås.

Utomhusförvaring

Kemikalier ska förvaras på ett sådant sätt att det inte finns någon risk för att ett läckage når dag- och grundvatten, recipient (vattendrag som tar emot avloppsvatten) eller genomsläpplig mark. Förvaras kemikalierna på en plats där en sådan risk föreligger gäller följande:

- Lagringsplatsen ska vallas in med ett vattentätt och oljebeständigt material och förses med regnskydd.
- Invallning ska rymma halva den lagrade volymen, dock minst den största behållarens volym.

Du får inte placera oinvallade cisterner och fat intill dagvattenbrunnar eller vattendrag. Särskilt känsliga är områden intill dricksvattentäkter. Därför ska kemikalielagring inom skyddsområde för vattentäkt anmälas till miljöförvaltningen. Om du i undantagsfall i samband med lastning och lossning måste hantera kemikalier i närheten av dagvattenbrunnar ska det finnas täcklock till dessa. Markera brunnarna väl.

Tänk också på att använda påkörningsskydd där behållarna riskerar att skadas av trafik eller liknande.

Inomhusförvaring

Lagring av miljöfarliga kemikalier inomhus får inte ske så att det finns risk för utsläpp till golvvavlopp. Om det finns golvvavlopp eller otätheter i golv och väggar, ska kemikalierna vallas in enligt utomhusregeln. Alternativt kan avloppsbrunnar sättas igen eller förses med lock eller krage. Otätheter i väggar och golv ska tätas. Det går också bra att förse avloppet med en avstängningsventil som normalt hålls stängd.

Vattenskyddsområde Göta Älv

För att säkra Göteborgs dricksvattenförsörjning fastställde länsstyrelsen i maj 2004 särskilda skyddsföreskrifter för Göta älv. Skyddsområdet omfattar älvsträckan från råvattenintaget vid Lärjeholm upp till södra delen av Surte.

För mer information om de bestämmelser som gäller inom skyddsområdet kontakta miljöförvaltningen, tel 365 00 00. På www.goteborg.se finns mer information om skyddet av Göta Älv. Bland annat finner du föreskrifterna i sin helhet.

Miljöförvaltningen gör en bedömning från fall till fall och tar hänsyn till olika verksamheters specifika förhållanden. I vissa fall kan avsteg från grundregeln behöva göras. Förutom miljöförvaltningen kan även Arbetsmiljöverket och Räddningstjänsten ha synpunkter på verksamheters lagring av kemikalier.

Vid olycka eller spill

Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt.

Tänk på att skydda dagvattenbrunnar från utsläpp.

Vid utsläpp - meddela Räddningstjänsten Storgöteborg, tel 031-335 26 00 och miljöförvaltningen tel 031-365 00 00.

Om ett utsläpp riskerar att nå avloppsnätet, kontakta Kretslopp och Vatten 031-368 70 70