

Stadens riktlinjer för byggställningar



Checklista att följa

- Inbyggda skyltar - P-skyltar, biljettautomat eller trafikmärken får ej skymmas. Spara och förvara skyltar som måste tas ner tillfälligt.
- Glöm inte att ansöka om lokal trafikföreskrift för de vägmärken som kräver detta:
ltf@trafikkontoret.goteborg.se
- "Fötter" under ställningsben och staket ska fästas i längdriktning.
- Ställningsben i gångbanan ska vara väl markerade med godkända reflexer.
- Ställningen ska märkas med följande information:
Uppförandedatum, entreprenör och ställningsbyggares kontaktuppgifter.
- Fri bedd för gående 1,5 meter - alternativt hänvisning till motsatt sida.
- Fri höjd för gående och cyklister 2,4 meter.
- Tänk på utformningen så att personer ned synnedläggelse också kan ta sig fram säkert - Använd till exempel kravallstaket för avgränsningar - plastband förbjudet.
- Håll soprum och utfarter fria.
- Ta fram TA-plan i god tid om arbetet påverkar framkomligheten för oskyddade trafikanter eller biltrafik.
- Minst 3,5 meter fri bredd måste lämnas helt fri på trafikerad yta, för framkomlighet av räddningstjänsten.
- Använd påkörningsskydd om belamringen är nära gata.
- Tänk på att det kan vara flera tillståndstagare på samma plats - Ta hänsyn och samarbeta.

Kontakt

Telefon: 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

E-post: upplattelse@trafikkontoret.goteborg.se